

Velkommen til vår verden

PHOENIX CONTACT

Nyhetsbrev nr 1-2009



QUINT POWER strømforsyninger - Teknisk ledende i enhver klasse

Disse meget funksjonelle enhetene er utstyrt med Power Boost, forebyggende funksjonsovervåking og Selective Fusebreaking Technology (SFB-teknologi). De er å få med 12, 24 og 48 V DC utgangsspenning.



SFB TECHNOLOGY

Kompakte strømforsyninger i den nye QUINT POWER-generasjonen maksimerer anleggets tilgjengelighet. Med SFB-teknologien, som gir seks ganger nominell strøm i 12 ms, kan nå for første gang også standard automatsikringer for ledningsbeskyttelse utløses raskt og pålitelig. Strømveier med feil kobles ut selektivt, feilen lokaliseres og driften til viktige anleggsdeler opprettholdes. Utgavene med 24 V DC utgangsspenning er typegodkjent hos GL, ABS, NK og RINA. Det er søkt typegodkjenning hos DNV, LR og BV.



TRIO POWER

Kombinerer basis funksjonalitet med høy kvalitet og pålitelighet. Ideel for

serieproduksjon. TRIO POWER er å få med 12, 24 og 48 V DC utgangsspenning. 24 V DC - 2,5 og 5 A er typegodkjent hos GL



STEP POWER

Den nye serien er meget godt egnet for montering i installasjonsfordelere og flate betjeningsenheter. STEP POWER er å få med 12, 15, 24 og 48 V DC utgangsspenning. 24 V DC - 0,75 til 2,5 A utgavene er typegodkjent hos GL, ABS og NK. Det er søkt typegodkjenning hos DNV, LR og BV

Phoenix Contact AS
Tlf: 22 07 68 00 • Fax: 22 07 68 10
www.phoenixcontact.no
norge@phoenixcontact.com